

Syntrax Limited Slip 75W-140

Huile multigrade 100% synthétique pour ponts avec différentiel autobloquant multidisques

Description

Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140* est une huile multigrade 100% synthétique dotée de propriétés superlubrifiantes à faible taux de frottement et qui convient parfaitement pour la lubrification des ponts arrières fortement sollicités avec ou sans différentiel autobloquant multidisques.

Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140* a fait ses preuves sur les voitures de course avec différentiel autobloquant multidisques et est recommandée pour l'utilisation sur les véhicules des séries BMW-M et Mercedes Benz AMG.

Propriétés et avantages

- Réduit les bruits de transmission et les vibrations.
- Excellente résistance au cisaillement pour des performances constantes sur toute la durée d'utilisation.
- Très grande stabilité thermique qui prolonge la durée de vie du pont et du lubrifiant.
- Protection maximale contre l'usure même en cas de charge extrême prévenant efficacement les dommages mécaniques.
- Très bonnes aptitudes de fluidité à basses températures garantissant une protection maximale contre l'usure dès le départ à froid.

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Masse volumique à 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.857
Apparence	Visual	-	Bright & Clear
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	175
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	24.7
Indice de viscosité	ISO 2909	None	174
Viscosité Brookfield à -40C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	120000
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-54
Point d'éclair, COC	ISO 2592	°C	228

Performances Produit

API GL-5

MB-Approval 235.61

ZF TE-ML 05C, 12D, 16G,18, 21C

BMW LS Rear Axles

Recommended for Nissan GTR limited slip axles

*SAE Class according to J306 pre 1998

Informations complémentaires

ZF No.: ZF000269

Stockage

Les emballages, quel que soit le conditionnement, doivent dans la mesure du possible, être conservés sous abri. En général, les lubrifiants stockés à l'air libre et sans protection contre les intempéries, requièrent certaines précautions:

- Placer les fûts couchés pour éviter que l'eau s'y introduise et préserver les inscriptions.
- Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60 °C, les protéger des rayons solaires et du gel.

Syntrax Limited Slip 75W-140

19 Jul 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP Europa SE, Hamburg, , Zweigniederlassung BP (Switzerland) Zug, Baarerstrasse 139, 6302 Zug

+41 (0) 58 456 91 11

www.castrol.com/ch